



Temp. C°	-100 + 250		
Velocità/ Speed m/s	1.5	2	15
Pressure – bar	100	80	50
PH	2 - 12		

* Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore

COMPOSIZIONE:

- ⇒ FILATO COMPOSITO
- ⇒ IMPREGNAZIONE PTFE
- ⇒ LUBRIFICANTE

CARATTERISTICHE:

FILATO IN FIBRA SINTETICA, STUDIATO L'UTILIZZO IN GUARNIZIONI A TOTALE ASSENZA DI AMIANTO E DI ALTRE FIBRE TOSSICHE.

LA TRECCIA TIPO FF È CARATTERIZZATA DA UN IMPREGNAZIONE DELLE FIBRE CON PTFE PURO E ASCIUGATO IN FORNO.

IMPIEGHI:

BADERNA PER APPLICAZIONI GENERALI, ESTREMAMENTE VERSATILE E DI ECCELLENTE QUALITÀ. QUESTA TRECCIA RISPONDE AL REQUISITO DI ECONOMICITÀ E SEMPLICITÀ D'IMPIEGO.

SEZIONE MM	KG/BOB	MT/BOB	MT/KG	SEZIONE MM	KG/BOB	MT/BOB	MT/KG
3	1	85.5	85.5	12	2.5	13.4	5.3
4	1	48.1	48.1	12.7	2.5	11.9	4.8
5	1	30.8	30.8	14	5	19.6	3.9
6	2.5	53.4	21.4	16	5	15.0	3.0
6.5	2.5	45.5	18.2	17.5	5	12.6	2.5
8	2.5	30.0	12.0	18	5	11.9	2.4
9.5	2.5	21.3	8.5	19	5	10.7	2.1
10	2.5	19.2	7.7	22	5	7.9	1.6
11	2.5	15.9	6.4	25.5	5	5.9	1.2

LA CONFEZIONE PUÒ PRESENTARE UN'OSCILLAZIONE IN PESO DEL +/- 10%

