



SEAFLOTM

Guarnizione GMI 100% PTFE morbido espanso di grado TA in piattina volto su bobina con dorso adesivo per aumentare la facilità di montaggio. Grazie alla sua estrema adattabilità risolve molti problemi come guarnizione statica su flange di ogni dimensione, anche con forme complesse. di colore bianco, Inodore ed insapore fino a 250 °C è indicato per uso chimico, farmaceutico e alimentare. È disponibile inoltre la serie "G" con carica di grafite per alte temperature e la serie "HD" ad alta densità con una ridotta deformazione residua per scambiatori di calore.

Nella produzione di lastre uno speciale processo di allungamento garantisce uguale rigidità in entrambe le direzioni. Questa particolare caratteristica fa sì che, sotto compressione, il SeafloTM si modifichi esclusivamente in spessore, lasciando larghezza e lunghezza inalterate.

Il SeafloTM è un materiale ideale da cui ritagliare guarnizioni; questa operazione può essere eseguita per guarnizioni con un diametro esterno fino a 1500 mm.

Il SeafloTM è particolarmente indicato per applicazioni con una sottile aria di tenuta nonché quando una precisa larghezza di guarnizione deve essere mantenuta anche quando soggetta a compressione.



caratteristiche

- 
Resistente
agenti
atmosferici
- 
Anti-
adesivo
- 
Auto-
estinguente
- 
FDA
- 
Chimicamente
inerte
- 
-200°C
+315°C



NASTRO



LASTRA

FDA approved material

FDA 21 cap 177.15.50

Rif.	Denominazione	Colore	Durezza Apparente Sh. A	Peso Specifico g/cm ²	Resistenza Chimica pH	Compressibilità % min.	Recupero Elastico N/mm min.	Temp. max. di servizio in aria	Temp. max. di servizio in olio	Temp. min. di servizio in acqua	Elasticità	Comp. set.	Abrasioni	Fiamma	Carburanti	Agenti Atmosferici (O3)	
T3A	Seaflo TM	white	30	0.85	0÷14	66	10%	315°C	250°C	180°C	-240°C	☹️☹️☹️	👍👍👍	👍👍	👍👍	👍👍	👍👍
T3G	Seaflo TM G	black	35	0.95	0÷14	60	13%	315°C	280°C	180°C	-240°C	☹️☹️☹️	👍👍👍	👍👍	👍👍	👍👍	👍👍
T3S	Seaflo TM HD	white	38	1	0÷14	60	16%	315°C	280°C	180°C	-240°C	☹️☹️☹️	👍👍👍	👍👍	👍👍	👍👍	👍👍

Condizioni di fornitura

Prodotto	Lungh. [m]	Largh. [m]	Spessore [mm]	Quantità
Lastre	0,75/1,5	0,75/1,5	1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	A magazzino
Piattine sezione [mm] l x h	3x1,5	5x2	7x2,5	10x3
Bobine da [m]	25	25	25	10
Bobine diametri misure speciali	8x4	10x5	14x8	20x10
Dim. [mm]	30x5	40x5	25x7	25x10
			30x10	30x10