

VALVOLE PRONTE A MAGAZZINO

VALVOLE RIVESTITE IN TEFLON® PFA per PROCESSI CORROSIVI



Valvole a sfera tipo **KN**
 in Ghisa rivestita TEFLON PFA
 con sfera ceramica AI203 o PFA
 (resistente all'abrasione)

DN	Lunghezza / Scartamento
15	130 mm
20	150 mm
25	160 mm
40	200 mm
50	230 mm
80	310 mm
100	350 mm
150	480 mm
Serie Ansi 150 A RICHIESTA	



Valvole a farfalla tipo **NKL**
 resistenti al vuoto e con
 rivestimento PTFE/PFA minimo
 3,5 mm lente rivestite PFA

DN	Lunghezza / Scartamento
50	43 mm
80	46 mm
100	52 mm
150	56 mm
200	60 mm
250	68 mm
300	78 mm
350	78 mm
400	102 mm
Wafer - Lug A RICHIESTA	



Valvole a sfera tipo **KK wafer**
 rivestite TEFLON PFA, con sfera
 AI203 o PFA, scartamento ridotto
 (resistente all'abrasione)

DN	Lunghezza / Scartamento
25	75 mm
40	90 mm
50	100 mm
65	115 mm
80	130 mm
100	150 mm
150	200 mm
Anche con flange di adattamento reattore	



Valvole a membrana tipo **MV**
 rivestite TEFLON PFA, le uniche
 con castello e volantino INOX su
 membrana HEPDM + PTFE TFM

DN	Lunghezza / Scartamento
15	130 mm
20	150 mm
25	160 mm
40	200 mm
50	230 mm
80	310 mm
100	350 mm
150	480 mm
Serie Ansi e scartamento Saunders A RICHIESTA	

Eseguiamo l'automazione delle valvole a specifica del cliente

Produzione Guarnizioni, Tubi e Raccordi
 in Acciaio rivestiti in PTFE Vergine FDA
 e GUAFLON ExD ANTISTATICO NERO.

È disponibile il catalogo pdf!



Altri prodotti **RICHTER** disponibili



Preleva campioni in
 linea rivestiti in PFA
 tipo PA/F



Valvole di sicurezza
 e di sfioro GU-RSS



Valvole a fungo
 rivestite in PTFE BAV



Valvole di non ritorno
 con spia visiva e sfera
 in PTFE tipo SRV



Valvola di fondo scarico
 reattore tipo KA-N